


ČSN 22 3010


NO/CS/WS code 110 XXX | HSS code 140 XXX | NO/CS/WS - LH code 120 XXX | HSS - LH code 150 XXX

Závitníky sadové
Set of hand taps
Satzgewindebohrer
Метчики наборные









M — Metrický závit
Standard metric thread
Metrische Regelgewinde
Метрическая резьба

MF — Jemný metrický závit
Fine metric thread
Metrische Feingewinde
Мелкая метрическая резьба

Lícování: 2N / Tolerance: 2N / Toleranz: 2N / Подгонка: 2N

4P 3P 2P

D	P	l_1	l_2	d_2	a		*	code NO/CS/WS	code HSS	code NO/CS/WS - LH	code HSS - LH
M 27	2	90	36	20	16	25,00	2	110 271	140 271		
M 27	1,5	90	32	20	16	25,50	2	110 272	140 272		
M 27	1	85	28	20	16	26,00	1	110 273	140 273		
M 28	2	100	36	20	16	26,00	2	110 281	140 281		
M 28	1,5	90	32	20	16	26,50	2	110 282	140 282		
M 30	**3,5**	**120**	**50**	**20**	**16**	**26,50**	**3**	**110 300**	**140 300**		
M 30	2	100	36	20	16	28,00	2	110 301	140 301		
M 30	1,5	100	32	20	16	28,50	2	110 302	140 302		
M 30	1	85	32	20	16	29,00	1	110 303	140 303		

* kusy v sadě / pcs in set / Stck in Satz / штук в наборе

Materiál: NO; HSS
Provedení: nebroušený závit
Závit: pravý,
levý - dle požadavku

Material: CS-carbon steel; HSS
Execution: non-ground thread
Thread: right-hand, left-hand on request

Werkstoff: WS-Werkzeugstahl; HSS
Ausführung: nicht geschliffenes Gewinde
Gewinde: rechts, links - nach dem Anspruch

Материал: NO-инструментальная сталь; HSS
Изготовлено: нешлифованная резьба
Резьба: правая, левая - по заказу

BUČOVICE TOOLS a.s.